


Технический паспорт настенного газового котла **Navien Deluxe Plus Coaxial** **13K/16K/20K/24K/30K**




KD navien

Комплект поставки


Котлы Navien Deluxe Plus Coaxial 13K/16K/20K/24K/30K поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.
в комплекте с монтажной планкой крепления котла поставляются:
- дюбель-гвоздь 6 x 55 - 4 шт.



Габаритные размеры котлов Navien Deluxe Plus Coaxial



Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Технические характеристики котлов Navien Deluxe Plus Coaxial

Технические параметры		13К	16К	20К	24К	30К	
Категория		II ₂ НЗР					
Исполнение		C ₁₃ , C ₄₃ , C ₅₃					
Назначение		Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)					
Топливо		Природный газ / Сжиженный газ					
КПД	%	91,7	91,2	91,7	90,5	90,9	
Тепловая мощность	ОВ	7 - 13	9-16	9-20	9-24	12-30	
	ГВС	24			30		
Отапливаемая площадь		м ²	до 130	до 160	до 200	до 240	до 300
Температура нагрева ОВ		°С	40-80				
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0,6				
	Макс.		3,0				
Расширительный бак		л	8				
Давление расширительного бака		кг	0,8-1,2				
Температура нагрева воды в системе ГВС		°С	30-60				
Рабочее давление ГВС	Мин.	бар	0,3				
	Макс.		8,0				
Производительность ГВС	ΔТ 25°С	л/мин	13,8			17,2	
	ΔТ 40°С		8,6			10,8	
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный газ	м ³ /час	0,75/1,40	0,95/1,72	0,95/2,15	0,95/2,58	1,27/3,23
	Сжиженный газ	кг/час	0,63/1,16	0,79/1,43	0,79/1,79	0,79/2,15	1,06/2,69
Давление газа на входе	Природный газ	мбар	10 - 25				
	Сжиженный газ		28 - 37				
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	230/50				
	Потребляемая мощность	Вт	150				
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80)				
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"				
	ГВС		G 1/2"				
	Газ		G 1/2"			G 3/4"	
Габаритные размеры (ВысотаxШиринаxГлубина)		мм	695 x 440 x 265				
Объём воды в котле		л	1,8				
Вес (без воды)		кг	28			29	

navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



NAVIEN RUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99
Веб-сайт : www.navien.ru / e-mail : info@navien.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05

(звонок по России бесплатный)