

Индивидуальный предприниматель

Полторацкая Людмила Николаевна

ИНН 615414815592

347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 128, кв. 35

Адрес электронной почты: poltyana@yandex.ru

Контактный телефон: 8-928-759-81-81

г. Таганрог

08.02.2021г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

На продукцию отгруженную ООО «Группа Компаний Эльф» от 08.02.2021г.

Изготавливаемая продукция ИП Полторацкой Л.Н. соответствует ГОСТ 8965-75

(Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P=1,6 Мпа)

Резьба соединительных частей выполнена по ГОСТ 6357-81.

Сгоны выполнены по ГОСТ 8969-75 с использованием труб по ГОСТ 3262-75.

Отводы выполнены по ОСТ 36-42-81 с использованием труб по ГОСТ 3262-75.

Наименование	Условный проход D, mm	Длина заготовки, mm	Грубая резьба ГОСТ 6357-81	Количество выпущенной продукции, шт.
Сгон стальной	15	110	G1/2"	9 720
Сгон стальной	20	110	G3/4"	7 575
Сгон стальной	25	130	G1"	4 320
Сгон стальной	32	130	G1 1/4"	3 432
Сгон стальной	40	150	G1 1/2"	2 496
Сгон стальной	50	150	G 2"	1 512
П/сгон стальной	15	75	G1/2"	1 008
П/сгон стальной	25	85	G1"	528
П/сгон стальной	32	90	G1 1/4"	704
П/сгон стальной	40	95	G1 1/2"	540
П/сгон стальной	50	100	G2"	128
Бочонок стальной	15	55	G1/2"	16 200
Бочонок стальной	20	55	G3/4"	4 032
Бочонок стальной	25	60	G1"	2 016
Бочонок стальной	32	70	G1 1/4"	1 040
Бочонок стальной	40	70	G1 1/2"	1 040
Бочонок стальной	50	80	G 2"	1 024
Резьба стальная	15	38	G1/2"	29 160
Резьба стальная	20	38	G3/4"	19 440
Резьба стальная	25	38	G1"	15 600
Резьба стальная	32	38	G1 1/4"	1 120
Резьба стальная	40	40	G1 1/2"	1 008
Резьба стальная	50	47	G2"	4 680
Резьба стальная	15	50	G1/2"	12 096
Резьба стальная	20	50	G3/4"	9 072
Резьба стальная	25	50	G1"	6 048
Резьба стальная	32	60	G1 1/4"	2 820
Резьба стальная	40	60	G1 1/2"	1 536
Резьба стальная	50	70	G2"	2 200

Резьба стальная	80	80	G3"	240
Резьба стальная	100	80	G4"	100
Штуцер стальной	15	55	G1/2"	5 184
Штуцер стальной	20	57	G3/4"	2 592
Штуцер стальной	25	63	G1"	1 248
Отвод гнутый стальной	32	260		1 920
Отвод гнутый стальной	40	285		720
Отвод гнутый резьбовой стальной	25	250	G1"	3 000
Отвод гнутый резьбовой стальной	32	300	G1 1/4"	960

Трубные заготовки предназначены для соединения водо-газопроводных труб с применением уплотнителя, работающих в условиях неагрессивных сред при t не выше 175 град/С и давлении $P=1,6$ Мпа.

Начальник производства



Монахов А.Е.